

BJ PARKET
Industrieweg 44
9240 ZELE

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MASSIEF EIKEN PLANKEN 20 mm

OMSCHRIJVING

Massieve eiken planken

4 zijdig geschaafd ,
Haaks gezaagd in lengte
Dimensionele tolerantie +/- 0,2 mm

AFMETINGEN

Dikte : 20 mm

Lengte tussen 280 mm en 2500 mm
Breedte tussen 50 mm en 200mm

ALGEMENE VEREISTEN

Vochtgehalte < 11%
Gewicht > 700kg/m³

ORIGINE

Hout afkomstig uit Franse en Europese bossen

DIVERSE KWALITEITSORTERINGEN

Extra : foutvrije kwartiers en valse kwartiers
Premier : foutvrij met dosse planken
Bis : met kleine gebreken (bv knooppjes en lichte kleurverschillen)
Rustiek : met grotere , gezondere knopen
Hoeve : met groetere knopen en open gebreken en kleurverschillen

STOCKERING

Stockering in binnenruimte , in gesloten verpakking met een relatieve luchtvochtigheid
Tussen 40 en 65%

PLAATSING & INSTALLATIEINSTRUCTIES

Rechtstreeks op chape of op ondervloer , verlijmd of eventueel verlijmd en vernageld

VERLIJMING

Polyurethaan lijm monocomposant
Polurethaan lijm bicomposant
Polymeer lijm
Verbruik : 1 kg à 1,2kg/m²

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Vochtigheid bij vertrek fabriek < 11% , +/- 1%
La dureté de Monnin : eik 2,5 à 4,5
Retractabiliteits coëfficiënt : eik radiaal 0,16 en eik tangentieel 0,32
Brinellhardheid 3,32N/mm²
UPEC : eik U3sP3E1CO
Gebruiksclasssement 33

PRESTATIE EN CONFORMITEIT CE

Volgens E N 14342 niveau 4 vloer type NF-EN 13226 : 2002
Gewicht volume > 700kg/m³
Uitstoot van formadéhyde < E 1 zeer zwakke uitstoot
Pentachlorophénol <5ppm
Brandreactie : Dfl-s1 (Euroclasse M³)
Breukweerstand : NPD
Thermische geleidbaarheid 0,18 W/mK
Biologische duurzaamheid : Classe 1